



Fijación	Suelo
Voltaje (V)	24VDC
Clase	III
IP	67
IK	07
Potencia (W)	1
Clase energética fuente de luz	G
Fuente de luz	LED MODULE
Fuente de luz incluida	Si
Vida útil	50.000h L80 B10
Flujo luminoso (lm)	38,4
Temperatura de color (K)	2700K
Luminaria regulable en intensidad (W)	No
Grados de apertura	36
Orientación de la luz	Indirecta
Riesgo fotobiológico	0
CRI	92
Apto para zonas marítimas	Si
Driver incluido	No
Driver recomendado On/Off	98324031
Luminarias por driver On/Off	De 1 a 29
Driver recomendado DALI	98324101
Luminarias por driver DALI	De 1 a 90
Driver recomendado CASAMBI	98324599
Luminarias por driver CASAMBI	De 1 a 90
Material estructura	Aluminio
Material difusor	Cristal
Acabado estructura	Negro
Acabado difusor	Transparente
Medida corte empotrar	ø 16
Incluye caja de empotrar	Si
Accesorio incluido	Caja de empotrar

 Etiqueta energética

 Fotométrica



**Drivers Recomendados**



**Power Supply 24Vdc 30W IP67**

Referencia	98324031
Voltaje (V)	24VDC
IP	67
Potencia (W)	30
Sistema de control	on/off

**Fuente Alimentación**

Referencia	98324101
Voltaje (V)	100V-240V
Sistema de control	Dali



**Power Supply 24VDC 120W 5A CASAMBI**

Referencia	98324599
Voltaje (V)	24VDC
IP	20
Potencia (W)	120
Sistema de control	Casambi

