

Información general

Interior - Lámparas de suelo

Ean	8021696368641
Artículo	BLADE PT BIANCO
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	8 kg
Volumen	-

Información técnica

Peso neto	5.8 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic



Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 15 W
Emisiones	Direct Asymmetrical
Consumo máximo	max 15 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	1900 lm
Luz útil	1620 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W



Información general

Interior - Lámparas de suelo

Ean	8021696368658
Artículo	BLADE PT NERO
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	8 kg
Volumen	-

Información técnica

Peso neto	5.8 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 15 W
Emisiones	Direct Asymmetrical
Consumo máximo	max 15 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	1900 lm
Luz útil	1220 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W



Información general

Interior - Lámparas de suelo

Ean	8021696368672
Artículo	BLADE PT NICKEL
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	8 kg
Volumen	-

Información técnica

Peso neto	5.8 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 15 W
Emisiones	Direct Asymmetrical
Consumo máximo	max 15 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	1900 lm
Luz útil	1300 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W

Información general

Interior - Lámparas de suelo

Ean	8021696368665
Artículo	BLADE PT OTTONE
Instalación	Lámparas de suelo
Garantía	5 years
Peso bruto	8 kg
Volumen	-

Información técnica

Peso neto	5.8 kg
Clase de aislamiento	II
Índice de protección	IP20
Cumplimiento	CE
Temperatura de funcionamiento	0° ~ +40 °C
Dimmer	1, Dimmer on board
Salida de potencia	220-240 V AC 50/60 Hz
Fuente de alimentación	Separate, included Replaceable (by qualified operators only), electronic

Información de la fuente

Fuente integrada	Integrated LED module
Fuente reemplazable	No
Poder	LED 15 W
Emisiones	Direct Asymmetrical
Consumo máximo	max 15 W
Características LED	LED SMD
CCT LED	3000 K
Duración LED (t. 25°C)	50000 h
CRI	> 90
SDCM	3
Flujo del haz de luz	1900 lm
Luz útil	1300 lm
Riesgo fotobiológico	1
Energía de reserva	< 0.50 W