



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Acero
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Blanco Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9016
Acabado palas	Pino
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-7-11-16-22-30
RPM	115-155-195-235-266-297
Airflow (m³/min)	50-53-79-98-118-148
Airflow (CFM)	1804-1915-2851-3521-4223-5201
Intesidad sonora (dBA)	32-33-36-40-44-47
Nº de palas	3
Inclinación máxima (º)	20
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

 [Instrucciones de instalación](#)

**Measurements**

**Surface**

<b>L</b>	<b>A</b>	<b>A1</b>	<b>F</b>
A: 243/9.57"	A1: 223/8.78"	F: ø1320/52"	
<b>S</b>			
A: 243/9.57"	A1: 223/8.78"	F: ø900/35.4"	



**Recessed**

<b>L</b>	<b>A</b>	<b>A1R</b>
A: 183/7.2"	A1R: 163/6.42"	
<b>S</b>		
A: 183/7.2"	A1R: 163/6.42"	



**Accesorios relacionados**



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal





Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Mando a distancia blanco

Referencia	34303
IP	20
Material estructura	ABS



HEY/HEYWOOD Kit de luz blanco SWT 10W dimable

Referencia	3L040
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	Acero
Grados de apertura	135

