




**Measurements**

**Surface**

<b>XL</b>	A: 395/15.55" A1: 320/12.6" F: ø1680/66.1"
<b>L</b>	A: 330/12.99" A1: 320/12.6" F: ø1320/52"
<b>S</b>	A: 330/12.99" A1: 320/12.6" F: ø1070/42.1"



**Recessed**

<b>L</b>	A: 270/10.63" A1R: 260/10.24"
<b>S</b>	A: 270/10.63" A1R: 260/10.24"



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Acero
Material palas	Madera de Pino
Acabado estructura	Níquel Mate
Acabado palas	Nogal
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	5-8-12-17-27-35
RPM	82-102-125-145-170-188
Airflow (m³/min)	260
Airflow (CFM)	9214
Intesidad sonora (dBA)	36-36-37-38-41-44
Nº de palas	3
Inclinación máxima (º)	20
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	21
Modelo tija opcional	Lantau DC

[Instrucciones de instalación](#)



**Accesorios relacionados**



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal

