




PEMA® WL

Outdoor LED, luminaria de montaje en pared, negro, CCT switch, 3000/4000 K


La luminaria de pared PEMA® WL de aluminio lacado y CRI stal que cubre la fuente de luz de LED. El elevado tipo de protección IP de esta luminaria la hace ideal para exteriores. Gracias al switch CCT incorporado puede cambiarse el color de luz durante la instalación entre 3000 K y 4000 K. Gracias al driver LED incorporado la conexión eléctrica de la luminaria, disponible en varios colores, se produce directamente a una red de tensión de 230V.



Datos técnicos

| | |
|--|--------------------|
| Art. N.º | 1003453 |
| Código IP | IP65 |
| Clase de resistencia al impacto | IK 02 |
| Resistencia al impacto | 0.2 Joule |
| Cantidad de cableado transversal | 10 |
| Voltaje nominal primario | 100-277V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 350 mA |
| Clase de protección | I |
| Potencia | 14 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Nivel de corriente de entrada | 6 A |
| Duración de la corriente de entrada | 25 µs |
| Flujo luminoso | 1340/1420 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000/4000 Kelvin |
| Color | negro/transparente |
| IRC | 80 |
| Vida útil | 30000 h |
| Anchura | 28 cm |
| Altura | 10 cm |
| Profundidad | 9 cm |
| Peso neto | 1.216 kg |

Fuente de luz

| | | | |
|--------|---|-------------------------|----------|
| 916431 |  | Peso bruto | 1.346 kg |
| | | Página BIG WHITE | 897 |