




## GALEN 120

SP LED PROFIL Outdoor Single Colour CCT switch 3000/4000 K

Gracias a los soportes de montaje integrados, así como a los cables de conexión a prueba de salpicaduras, el perfil led GALEN puede instalarse de manera rápida y fácil en la pared, en el suelo o en el techo. La aplicación preferida es la iluminación de pantallas y letreros. A esto se añade el práctico interruptor CCT Switch para una mayor flexibilidad, ya que el color de la luz se puede ajustar entre 3000 K (blanco cálido) y 4000 K (blanco neutro) a través de un interruptor externo. Fabricado de manera robusta y equipado con potentes ledes, GALEN es ideal para una iluminación eficaz o funcional en las zonas exteriores de tiendas, hoteles, en la gastronomía o incluso en edificios comerciales.



### Datos técnicos

Art. N.º	1003448
Código IP	IP65
Clase de resistencia al impacto	IK 03
Resistencia al impacto	0.35 Joule
Cantidad de cableado transversal	10
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	900 mA
Clase de protección	I
Potencia	34 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	10
Nivel de corriente de entrada	25 A
Duración de la corriente de entrada	500 µs
Flujo luminoso	3000/3100 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	antracita
IRC	80
Vida útil	54000 h
Risk Group	1
Anchura	120 cm
Altura	6.2 cm

## Fuente de luz

916553	
--------	---

## Accesorios

231961	CABLE DE CONEXIÓN , para luminaria de pared de exterior GALEN, negro, 1 m
231960	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN , para luminaria de pared de exterior GALEN, negro, 5 m

Profundidad	11.3 cm
Peso neto	2.779 kg
Peso bruto	3.021 kg
Página BIG WHITE	808