



|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fijación                         | Techo                              |
| Voltaje (V)                      | 220V-240V                          |
| Hercios                          | 50/60Hz                            |
| Clase                            | I                                  |
| IP                               | 20                                 |
| Material estructura              | Aluminio                           |
| Material palas                   | Aluminio                           |
| Acabado estructura               | Negro Mate                         |
| RAL/Pantone estructura           | RAL 9005                           |
| Acabado palas                    | Aluminio                           |
| Tipo de motor                    | DC                                 |
| Potencia de ventilador (W)       | 4-6-10-16-23-34                    |
| RPM                              | 63-83-100-120-133-149              |
| Airflow (m³/min)                 | 89-116-145-172-194-216             |
| Airflow (CFM)                    | 3148-4114-5119-6080-6840-7640      |
| Intensidad sonora (dBA)          | 43-43-44-44-46-46                  |
| Nº de palas                      | 3                                  |
| Inclinación máxima (°)           | 20                                 |
| Tipo de control incluido         | Mando a distancia con temporizador |
| Horas de programación ventilador | 1-4-8h                             |
| Diámetro tija                    | 26                                 |
| Modelo tija opcional             | Universal 26mm                     |

Instrucciones de instalación


**Measurements**

**Surface**

**XL**  
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1600/63"

**L**  
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1320/52"

**S**  
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1060/41.7"



**Recessed**

**XL**  
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

**L**  
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

**S**  
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"



**Accesorios relacionados**



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Referencia          | 33987         |
| Voltaje (V)         | 100V-240V     |
| Hercios             | 50/60Hz       |
| IP                  | 20            |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Referencia          | 33988         |
| Voltaje (V)         | 100V-240V     |
| Hercios             | 50/60Hz       |
| IP                  | 20            |
| Material estructura | ABS + Cristal |



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Referencia          | 34306     |
| Voltaje (V)         | 100V-240V |
| Hercios             | 50/60Hz   |
| IP                  | 20        |
| Material estructura | ABS       |





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Referencia          | 34307     |
| Voltaje (V)         | 100V-240V |
| Hercios             | 50/60Hz   |
| IP                  | 20        |
| Material estructura | ABS       |



TAKI Kit de luz negro SWT 20W dimable

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Referencia          | 3L043     |
| Voltaje (V)         | 220V-240V |
| Hercios             | 50/60Hz   |
| IP                  | 20        |
| Material estructura | Aluminio  |



Mando a distancia blanco

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Referencia          | 34303 |
| IP                  | 20    |
| Material estructura | ABS   |