



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Aluminio
Material palas	Aluminio
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado palas	Aluminio
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	4-6-10-17-24-35
RPM	86-110-140-164-185-210
Airflow (m³/min)	71-95-115-135-158-174
Airflow (CFM)	2524-3355-4052-4785-5584-6147
Intensidad sonora (dBA)	40-40-43-46-49-52
Nº de palas	3
Inclinación máxima (°)	20
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm


Measurements

Surface

XL
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1600/63"

L
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1320/52"

S
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1060/41.7"



Recessed

XL
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

L
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

S
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"



Instrucciones de instalación



Accesorios relacionados



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



TAKI Kit de luz negro SWT 20W dimable

Referencia	3L043
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	Aluminio



Mando a distancia blanco

Referencia	34303
IP	20
Material estructura	ABS

