



Fijación	Techo
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
Clase	I
IP	20
Material estructura	Aluminio
Material palas	Aluminio
Acabado estructura	Negro Mate
RAL/Pantone estructura	RAL 9005
Acabado palas	Aluminio
Tipo de motor	DC
Potencia de ventilador (W)	3-5-9-14-21-29
RPM	95-148-188-221-260-292
Airflow (m³/min)	45-67-89-101-120-136
Airflow (CFM)	1602-2394-3159-3560-4235-4810
Intesidad sonora (dBA)	40-40-44-48-52-55
Nº de palas	3
Inclinación máxima (º)	20
Tipo de control incluido	Mando a distancia con temporizador
Horas de programación ventilador	1-4-8h
Diámetro tija	26
Modelo tija opcional	Universal 26mm

Instrucciones de instalación


Measurements

Surface

XL
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1600/63"

L
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1320/52"

S
A: 232/9.13" A1: 180/7.09" F: e1060/41.7"



Recessed

XL
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

L
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"

S
A: 180/7.09" A1R: 120/4.72"



Accesorios relacionados



Controlador de pared blanco para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33987
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador de pared negro para ventilador DC con luz regulable

Referencia	33988
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS + Cristal



Controlador pared rotativo blanco aplique RF 6 velocidades

Referencia	34306
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS





Controlador pared rotativo negro aplique RF 6 velocidades

Referencia	34307
Voltaje (V)	100V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	ABS



TAKI Kit de luz negro SWT 20W dimable

Referencia	3L043
Voltaje (V)	220V-240V
Hercios	50/60Hz
IP	20
Material estructura	Aluminio



Mando a distancia blanco

Referencia	34303
IP	20
Material estructura	ABS