

Tape 220

LL14533D3

Lombardo.



Información técnica:

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Instalación: | Pared, En superficie pared |
| Material del cuerpo: | Aluminio |
| Acabado: | Gris oscuro RAL 7021 |
| Tratamiento: | Tratamiento marino |
| Tipo de difusor: | Cristal efecto satinado |
| Tipo de lámpara: | LED |
| Eficiencia energética: | F |
| Temperatura LED: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L70B50 - 50.000h |
| Riesgo fotobiológico: | RG1 |
| Consumo de energía Watt: | 4,6 |
| Lumen: | 730 |
| Real Lumen: | 550 |
| Alimentación: | ☑ integrada |
| LED: | AC DIRECT |
| Clase de aislamiento: | ⊖ CL.I |
| Grado de protección: | IP 66 |
| Resistencia a la rotura: | IK 06 1J xx3 |
| Normas y marcas de conformidad: | CE UK ER |

Códigos LL14513: Kit compuesto por Tape 220 + LB1070069 (driver IP66) compatible con la caja de empotrar estándar 506
Códigos LL14523: Kit compuesto por Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP66)
Posibilidad de instalar el producto con o sin aleta.





Tape 220

LL14533D3

Lombardo.



Imágenes del montaje:



Tape 220

LL14533D3

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:



tape_220

Curva fotométrica:

