


# Tape 220

LL14533K3

**Lombardo.**



## Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Corten
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal efecto satinado
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	F
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L70B50 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	4,6
Lumen:	730
Real Lumen:	550
Alimentación:	☑ integrada
LED:	AC DIRECT
Clase de aislamiento:	⊖ CL.I
Grado de protección:	<b>IP 66</b>
Resistencia a la rotura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Normas y marcas de conformidad:	CE UK ER

Códigos LL14513: Kit compuesto por Tape 220 + LB1070069 (driver IP66) compatible con la caja de empotrar estándar 506  
Códigos LL14523: Kit compuesto por Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP66)  
Posibilidad de instalar el producto con o sin aleta.




# Tape 220

LL14533K3

Lombardo.



## Imágenes del montaje:



# Tape 220

LL14533K3

Lombardo.

## Simulación técnica de iluminación:



tape\_220

## Curva fotométrica:

