


Delta 0 Simmetrico

LL15402BS13

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Suelo, Pared, Techo, En superficie suelo, En superficie pared, En superficie techo
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	Cristal transparente
Tipo de lámpara:	LED
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 120.000h
Step MacAdam:	2 - 3
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	30
Lumen:	Max. 4.200
Real Lumen:	Max. 3848
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Clase de aislamiento:	⊕ CL.I
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 08 5J xx7
Normas y marcas de conformidad:	CE UK EN
Temperatura de funcionamiento:	-25°C / +40°C

Se suministra con cable H05RN-F de 0,7 m.

Delta 0 Simmetrico

Lombardo.

LL15402BS13



Imágenes del montaje:




Delta 0 Simmetrico

LL15402BS13

Lombardo.

Simulación técnica de iluminación:



delta0_simm_30W_optic_S1