

# Panel Backlight 40W 60x60 4000K IP65

## Backlight Panel 40W 60x60 4000K IP65

**GARANTÍA 5 AÑOS**  
5 YEARS WARRANTY



IP65



### DESCRIPCIÓN - DESCRIPTION

Panel LED Serie Backlight 60x60 con IP65 y con 40W de potencia y 4200lm (105lm/W de eficiencia), lo que supone un gran ahorro energético. Su construcción por capas y la distribución cuidadosa de lentes ópticas sobre cada uno de los chips de LED en su PCB de aluminio, evita el deterioro del difusor con el paso del tiempo. De esta forma, mantienen la distribución de la luz y el tono de blanco intactos durante mucho más tiempo. Disponible en luz neutra 4000K. Su protección IP65 lo hace ideal para exteriores.

*Backlight Series 60x60 LED Panel with IP65 and 40W of power and 4200lm (105lm/W efficiency), which represents great energy savings. Its layered construction and the careful distribution of optical lenses over each of the LED chips on its aluminum PCB prevents deterioration of the diffuser over time. In this way, they keep the light distribution and white tone intact for much longer. Available in 4000K neutral light. Its IP65 protection makes it ideal for outdoors.*

### GARANTÍA - WARRANTY

ALG le ofrece una garantía de **5 años** desde la fecha de compra.

*ALG offers you a 5-year warranty from the date of purchase.*



ALG dispone de un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 desde 1998 y desde el año 2021 estamos certificados con la norma 14001 para mejor conservación y protección del Medio Ambiente

*ALG has a Quality Management System according to the ISO 9001 standard since 1998 and since 2021 we have been certified with the 14001 standard for better conservation and protection of the Environment.*

## INFORMACIÓN TÉCNICA · TECHNICAL INFORMATION

## DATOS COMERCIALES / COMMERCIAL DATA

CODE	67870
REFERENCE	PANEL BACKLIGHT 40W 60X60 40K IP65

## DATOS ELECTRICOS / ELECTRICAL DATA

INPUT VOLTAGE	220-240V
FREQUENCY	50Hz
POWER	40W
POWER FACTOR	0,90

## DATOS FOTOMÉTRICOS / PHOTOMETRIC DATA

EFFICACY (LM/W)	105lm/W
LUMINOUS FLUX (LM)	4200lm
CCT (KELVIN)	4000K
CRI	80
BEAM ANGLE	120°

## VIDA ÚTIL Y MEDIO AMBIENTE / LIFESPAN &amp; ENVIRONMENTAL DATA

ENERGY CLASS	E
CONSUMPTION	40kWh/1000h
LIFESPAN	30000h
ON/OFF CICLES	20000
WORKING TEMP.	-20°C~+40°C

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS

SIZE	595x595x34mm
COLOR	Blanco · White · Blanc
WEIGHT	1,680kg
IP PROTECTION	IP20

## EMBALAJE / PACKAGING

CODE	67870
REFERENCE	PANEL BACKLIGHT 40W 60X60 40K IP65
UNITS OUTER BOX	5

## DIMENSIONES · SIZE

