


Glow 250 Mask

LL167200BN

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	4000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1445
Alimentación:	✓ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

Glow 250 Mask


LL167200BN

Lombardo.




LL167200BN

Simulación técnica de iluminación:



glow_250_q_mask.jpg


Curva fotométrica:



Glow 250 Mask

LL167200B3

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	3000K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1445
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

Glow 250 Mask


LL167200B3

Lombardo.




LL167200B3

Simulación técnica de iluminación:



glow_250_q_mask.jpg


Curva fotométrica:



Glow 250 Mask

LL167200B2

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared, En superficie pared, Techo, En superficie techo
Acabado:	Negro RAL 9005
Tratamiento:	Tratamiento marino
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	E
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
LB Factor:	L80B20 - 50.000h
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	20
Lumen:	2900
Real Lumen:	1445
Alimentación:	☑ integrada
LED:	220-240 V
Interruptor automático	30-38-45-57
B10 - C10 - B16 - C16	
Clase de aislamiento:	☐ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 07 2J xx5
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Estructura monocasco de aluminio con tratamiento resistente al mar.

Glow 250 Mask


LL167200B2

Lombardo.



LL167200B2

Simulación técnica de iluminación:



glow_250_q_mask.jpg

Curva fotométrica:

