
Linfa Sospeso

LT14950O2

Lombardo.






Información técnica:

Instalación:	Sospensione
Material del cuerpo:	Fibra de vidrio
Acabado:	Latón cepillado
Tratamiento:	Anodización
Tipo de difusor:	PMMA
Tipo de lámpara:	LED
Eficiencia energética:	G
Temperatura LED:	2700K
CRI:	>80
Riesgo fotobiológico:	RG1
Consumo de energía Watt:	2
Lumen:	140
Real Lumen:	68
Alimentación:	⊗ no incluida
LED:	24V
Clase de aislamiento:	CL.III
Cable de alimentación:	15 m PVC 2x0,25mm
Grado de protección:	**IP 66**
Resistencia a la rotura:	**IK 06 1J xx3**
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

El cilindro de latón, presente en los modelos instalados en lugares de mayor riesgo como zonas marinas o piscinas, está naturalmente sujeto a alteraciones debidas a agentes atmosféricos como la humedad y la sal, por lo tanto puede oscurecerse con el tiempo. Esta alteración forma parte de su aspecto característico y distintivo.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Linfa Sospeso

LT14950O2

Lombardo.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it