DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ DÁTOVÝ HÁROK

STING

Art. 01-5094

EN - Suspension for interior, equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature to 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Aluminum and metal structure electrostatic painted in sand black, double diffuser: made of opal acrylic on the inside and made of transparent blown glass with imprint on the outside.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabiă TRIAC. Structură din aluminiu și metal vopsită în câmp electrostatic negru mat, dublu dispersor: din acril opal la interior și din sticlă suflată transparentă amprentată la exterior.

IT - Sospensione per interni, dotata di LED SMD, con possibilità di con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio e metallo verniciata a polveri nero opaco, doppio diffusore: in acrilico opalino all'interno e in vetro soffiato trasparente con stampa all'esterno.

RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K, диммируемый симистором. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в электростатическом поле в матово-черный цвет, двойной рассеиватель: из опалового акрила внутри и из прозрачного выдувного стекла с тиснением снаружи.


HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, 2700K vagy 3000K színhőmérséklet-változtatási lehetőséggel, TRIAC-kal dimmelhető. Fekete matt színre porfestett alumínium és fém szerkezet, kettős árnyékoló: belső oldalon opál akrilból, külső oldalon átlátszó, fúvott, mintázott üvegből.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700 K или 3000K, димируем TRIAC. Структура от алуминий и метал, боядисана в електростатично поле в матово черно, двоен дифузер: от опалов акрил от вътрешната страна и от прозрачно релефно духано стъкло от външната страна.

SK - Závesné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby na 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z hliníka a kovu s matnou čiernou práškovou povrchovou úpravou, dvojitý difúzor: z opálového akrylu vo vnútri a z priehľadného fúkaného skla s reliéfnou štruktúrou zvonka.

Product type	**Pendant light**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**14W**
Led type	**SMD LED 2835 112 pcs x 0,12W, 2700K + 112 pcs x 0,12W, 3000K**
Color temperature	**CCT 2700/3000K**
Led luminous flux	**2700K: 1660 lm, 3000K: 1800 lm**
System luminous flux	**2700K: 1446 lm, 3000K: 1517 lm**
CRI	**≥92**
OPTICS	**-**
Dimmable	**DIMMABLE TRIAC**
Øuse (lm)	**1800**
Pon (w)	**14**
FTM	**0.926**
ηTM	**119.06**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**





LED removal by a specialist **YES**
Driver removal by a specialist **YES**

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2024, EN 62493:2015+A1 :2022, EN 62471:2008, EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015, EN 60529 :1995+A2 :2015, EN 55015:2019+A11:2020, EN 61000-3-2 :2019+A2 :2024, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 61547:2009..
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA. Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 09/2026