


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Potencia total luminaria : 30W

Voltaje / Frecuencia : 220-240V/50-60Hz

Material de la estructura : Acero

Garantía : 5 Años

Acabado estructura : Niquel Santinado

Luminaria fácilmente reciclable

Material del difusor : Cristal

Acabado difusor : Opal

Medida máx. de la bombilla : /45 mm

Bombilla recomendada : E27

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Portalámparas	Cantidad	Potencia fuente de luz (W)	Temperatura de color correlacionada (CCT)
E27	2	Potencia máx. 15W	-

CARACTERÍSTICAS VENTILACIÓN

Acabado palas: Blanco

Material de las palas: Madera

Sonoridad máxima (dB): 39

Sonoridad mínima (dB): 38

Caudal máximo: 91.60

Potencia utilizada: 30W

Valor servicio: 3.05

Consumo modo espera: 0.5

Nivel potencia acústica: 39

Velocidad máxima aire (m/s): 10325.89

Norma medición valor servicio: EN 60879:2019



	1	2	3
	100	145	185
W	12	21	40

CARACTERÍSTICAS MÓDULO DE EMERGENCIA

Tipo de batería: PILA

LOGÍSTICA

Peso neto (Kg): 6.12

Peso embalado (Kg): 7.08





71-1844-81-81

Accesorio barra de 460mm satin niquel compatible con motores AC

Material de la estructura: Acero

Medidas: 20 x NA x 460

Peso neto (Kg): 0.36



71-1843-81-81

Accesorio barra de 300mm satin niquel compatible con motores AC

Material de la estructura: Acero

Medidas: 20 x NA x 304

Peso neto (Kg): 0.23